

Heinz Schaber
Beratung & Handel
AT - 4980 Antiesenhofen, Rieder Straße 19
UID: ATU57401519
ARA-Lizenznummer: 20521

Tel.: +43 664 73914377
Mail: office@farben-lacke.at
Web: www.farben-lacke.at
www.bootslack-profi.at
www.billigspray.at

Verarbeitungsrichtlinie

Polieren mit System

	entfernt Schleif-spuren von K	Schleif-wirkung	Glanzgrad	Schutz	händisch	Polierung rotierend	Polierung orbital	UV-Filter
T 1 Strong Polishing	1500	4	4	0	✓	✓	✓	-
T One Step Polishing	2000	3	5	1	✓	✓	✓	-
T 2 Finishing	3000	2	5	3	✓	✓	✓	-
T 4 Schutzflüssigkeit	0	1	5	5	✓	-	✓	✓

0 = klein … 5 = hoch

Pads:	Profi WEISS	ORANGE	Profi ROT	SCHWARZ		Lammfell	Teller UNIVERSAL gelb Teller SOFT rot
Padstärke mm	30	25	30	25			
Härte	hart	mittel-hart	weich	sehr weich			
T 1 Strong Polishing	✓			✓		✓	✓
T One Step Polishing	✓			✓		✓	✓
T 2 Finishing		✓	✓	✓		✓	✓
T 4 Schutzflüssigkeit		✓	✓	✓		✓	✓

Lammfell

Universelle Anwendung. Zum Entfernen von Defekten nach dem Schliff mit K 1200-1500.

Zum Aufarbeiten von abgestumpften Flächen. Hohe Leistung, Elastizität, sehr stabile Arbeitstemperatur.

Polierteller SOFT rot

Elastisch weiches Polierteller.

BRAYT **T1 STRONG** ist eine Polierpaste für alle Lackarten, die in der Industrie und Automobilindustrie angewendet werden, einschließlich harte und kratzfeste Lacke. Das Produkt wird sowohl für frische als auch für alte Lackschichten empfohlen. Es entfernt mühelos Kratzer und Schleifspuren nach dem Schliff K 1500.
Enthält kein Silikon oder andere Zusatzstoffe.

BRAYT **T One Step** Polishing ist eine silikonfreie weiße Polierpaste für alle Lackarten, die in der Industrie und Automobilindustrie angewendet werden, einschließlich harte, kratzfeste Lacke und keramische Beschichtungen. Das Produkt wird sowohl für frische, als auch für alte Lackschichten empfohlen.
Entfernt mühelos Kratzer und Schleifspuren nach dem Schliff mit K 1500.

BRAYT **T2 Finishing** ist eine silikonfreie universelle Hochglanzpolitur für alle Lackarten. Beseitigt Defekte, die nach dem Polieren entstehen und garantiert eine makellose glänzende Oberfläche. Die hochwertige Poliermineralien sichern einen perfekten Spiegelglanz ohne Hologrammen. Das optimales Verhältnis von Feststoffgehalt und Bindung verringert die Staubentwicklung und Verschmutzung der Polierstelle.
Entfernt mühelos Kratzer und Schleifspuren nach dem Schliff mit K 3000.
Polierte Flächen lassen sich leicht reinigen.

BRAYT **T4 Schutzflüssigkeit** ist eine feinkörnige Schleifpolitur zur Auffrischung von Oberflächen. Bildet eine unsichtbare Schutzschicht gegen Schmutz, Oxidation, UV-Strahlung und saurem Regen. Wird zum Schutz von lackierten Flächen und Gelcoat angewendet und verstärkt den Glanz des Lackes.
Die Schutzfunktion hält mind. 6 Monate. Verlängert die Lebensdauer eines Lackes um 40-50% und verringert die Verunreinigungen um 70-80%.

BRAYT T4 Schutzflüssigkeit hat eine feine Schleifeigenschaft, die bei der Entfernung von Hologrammen behilflich ist. Das Präparat ist für Gelcoat, Kunststoffe und alle Lackarten (auch für Acryllacke, Wasserlacke, 1K- und 2K-Lacke, Industrieklacke, Einbrennlacke) geeignet.
Das flüssige Gel wird mit der Hand oder einer Exzenterpoliermaschine + weichem Polierschwamm aufgetragen.

Diese Verarbeitungsrichtlinie hat den Zweck, den Kunden über Arbeitsschritte und -reihenfolge zu informieren. Die hier gemachten Aussagen entsprechen unserem besten Wissen und Erfahrung. Die hier gemachten Angaben stellen Vorschläge dar und bedürfen eigener Untersuchungen und Tests durch den Kunden. Der Kunde bzw. Verarbeiter hat sicherzustellen, dass diese Beschreibung nicht durch eine Neuauflage geändert oder ersetzt. worden ist.